



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant
- <p>EUROLITE LED Space Ball 35 MK3
- <p class="featureSatz">Lumière ambiante LED moderne à commande DMX
- Particulièrement impressionnant en grand nombre
- 6 LED puissantes 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse des effets réglable

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux
- <p>EUROLITE HST-200 Hoist
- <p class="featureSatz">Moteur de levage pour LED Space Ball 20, 35 et LED Space Tube 100
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Hauteur de levage: 2 m
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700725  
Poids: 12,00 kg  
Longueur: 0.82 m  
Largeur: 0.41 m  
Hauteur: 0.52 m

## Données techniques:

---

Poids:	7,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

---

### EUROLITE LED Space Ball 35 MK3

Alimentation électrique:	24V
Puissance totale de raccordement:	7,2 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Via connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable Tramite
Type de LED:	6 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Contrôleur du système
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Diamètre : Ø 35 cm
Poids:	1,50 kg

---

### EUROLITE HST-200 Hoist

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	T 1,5 A
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Hauteur de levage:	2 m
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	6,25 kg

---

