

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Appareil d'effets lumineux LED 3in1 (IP65) résistant aux intempéries à mélange de couleurs RGBW

Réf. : 5220930

GTIN: 4026397656855



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1320 LED puissantes 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 6 segments pouvant être commandés individuellement
 - 36 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX
 - Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
 - Monochrome Écran LCD
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
 - Courbes de variation réglable; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
 - Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; bailleur; architecture
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397656855

Poids: 14,80 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 7; 13; 15; 31
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Dimension:	Largeur : 49 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	13,70 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle