



BLOCK AND BLOCK Élévateur pour traverses ALFA-100 400 kg 8 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 400 kg max., fabriqué dans l'UE

Réf. : 5900043H

GTIN:



Prix de catalogue: 7495.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Élévateur à traverses télescopiques en 5 parties
- Boulons de sécurité pour verrouiller les différentes sections à différentes hauteurs
- Goujons de fermeture dans la base pour ancrer les potences
- Flèche avec broche réglable et plaque en acier avec pied en caoutchouc antidérapant
- Protection contre la corrosion grâce à une couche de fond de peinture époxyde
- Niveau à bulle pour régler la position verticale de la tour
- Connexion à la terre
- Roulettes de transport pour déplacer la tour rétractée
- Treuil AL-KO 1201 PLUS : charge maximale de 1350 kg avec frein automatique de maintien de la charge
- Câbles en acier galvanisé, type 7 x 19 + 1, fabriqués sur la base de la norme EN 13414-1:2004, résistance 1770 N/mm²
- Matériau : profilés en acier au carbone, type S-275-J0H, fabriqués conformément aux normes EN10219, EN10305.5
- Réglable en hauteur

Logistique

Données techniques:

| | |
|------------------|---|
| Charge maximale: | 400 kg |
| Charge minimale: | 40 kg |
| Hauteur: | Maximal : 800 cm via 5 sections Minimal : 201 cm |
| Câble en acier: | Ø 7 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Type (trépied en général): | Élevateur de traverses |
| Poids: | 268,00 kg |