

EUROLITE Gradateur DMX DPX-610 S

Gradateur 6 x 10 A pour signaux DMX et analogiques, prises à volet de protection

Réf. : 70064122

GTIN: 4026397521719



Prix de catalogue: 522.41 €

TVA 19% incl.

Description:

You can dim if you want - Eurolite dimmer pack for professional users

With the DPX-610 S DMX Dimmer Pack by Eurolite you get a digital 6-channel dimmer pack for professional use. Eurolite dimmer packs have been an established part of many stages and events since the early 90's.

DMX or analogue

The device can be controlled analogously or via DMX. The DMX starting address can be set directly on the device. The DPX-610 S can be operated in single-phase or three-phase mode.

Synchronizing multiple devices

You can synchronize multiple devices via DMX. The built-in display and the LED indicators give you a good overview over the different modes.

Setting the lamp pre-heating

The lamp pre-heating can be set individually and directly on the device. One circuit-breaker per channel protects the device from overcurrent.

The channel outputs on the rear panel are designed as safety plugs.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521719

Poids: 8,65 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.19 m

Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
 - Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
 - Possibilité de contrôle DMX et de contrôle analogique
 - L'adresse de départ DMX peut être réglée sur l'appareil
 - Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
 - Possibilité de régler le préchauffage des lampes
 - Avec disjoncteur par canal
 - Sorties de canaux à l'arrière de l'appareil via des fiches à contact de protection
 - Pour usage professionnel uniquement
 - Préprogrammés 12 scènes/chases
 - Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
 - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; bailleur
 - Fonctionnement très silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	230/380 V CA, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 13800 W Max. 2300 W par canal
Courant de sortie:	Max. 60 A
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	6 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé
Fusible sortie réseau par canal:	C 10 A fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scènes/chases
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	6
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	7,30 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
