

EUROLITE Gradateur DMX DPX-620

Gradateur numérique 6 canaux

Réf. : 70064130

GTIN: 4026397229776



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
 - Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
 - Possibilité de contrôle DMX et de contrôle analogique
 - L'adresse de départ DMX peut être réglée sur l'appareil
 - Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
 - Possibilité de régler le préchauffage des lampes
 - Avec disjoncteur par canal
 - Sorties de canaux à l'arrière de l'appareil via des bornes
 - Pour usage professionnel uniquement
 - Préprogrammés 12 scènes/chases
 - Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
 - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; bailleur
 - Fonctionnement très silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397229776

Poids: 9,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230/380 V CA, 50 Hz

Puissance de sortie: Max. 4600 W par canal
Max. 27600 W

Courant de sortie: Max. 120 A

Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Fusible sortie réseau par canal:	C 20 A fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scenes/chases
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	6
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 42 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	7,70 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)