

EUROLITE DMX Split/Boost 8 PRO 3-pin

2 in/8 out DMX splitter/merger with RDM support and real-time DMX monitoring

Réf. : 70064834

GTIN: 4026397735536



Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Modes DMX : LTP, HTP, Merge ou Backup
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via RDM
- Multicolore Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397735536

Poids: 2,55 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	1,45 m
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état
Commande:	RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Profondeur de pose:	23 cm
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)