

TWINKLY Lightwall

Mobile LED curtain with app control and aluminum stand (2.6 x 2.7 m)

Réf. : 80503450

GTIN: 8053614841776



Prix de catalogue: 1426.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1120 LED puissantes 3in1 TCL RGB commandé individuellement LEDs
- Animations en couleur
- Commandé via Twinkly App
- Several curtains can be easily combined and synchronously operated
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Exempt de scintillements
- Assemblage simple
- L'article est livré avec démonté
- Faible encombrement pour le stockage
- Avec étrier à poser au sol
- 2 poignées de transport robustes
- Fonction trolley
- 2 pieds en plastique
- B1 difficilement inflammable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Compatible avec Android, IOS,
- Effet Matrix
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x sac, 1 x Rideau, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Contrôleur, 1 x dongle, 1 x armature, 2 x pied, 2 x Contre-poids, 2 x vis, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 8053614841776

Poids: 16,90 kg

Longueur: 0.97 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 24V CC
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise de contour (M) CEE 7/17 Tramite
Conception du câble:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1120 x 3in1 TCL RGB
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Twinkly App
Bluetooth:	Version: 4,2 + BR/EDR
Projection:	Exempt de scintillements
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Construction:	Assemblage simple; faible encombrement pour le stockage
Installation/fixation:	Pied
Image:	Max. 28x40 px Distance entre les pixels 65 mm % Distance entre les pixels 90 mm %
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier à poser au sol
État LED:	Power, veille
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley 2 x pieds en plastique
Matériau:	Polyester; Métal, verni
Plaque de base:	8 cm x 45 cm x 0,9 cm
Dimension de transport:	36 cm x 23 cm x 93 cm
Écran:	260 cm x 1,5 cm x 270 cm
Dimension:	Largeur : 260 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 270 cm
Poids:	15,6 kg
Système d'exploitation:	Android, IOS,

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<hr/>	
Sac	
<hr/>	
Poids:	5,0 kg
<hr/>	
Rideau	
<hr/>	
Longueur du câble:	Env. 3 m
<hr/>	
Poids:	10,6 kg
<hr/>	
Bloc d'alimentation externe	
<hr/>	
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
<hr/>	
Contrôleur	
<hr/>	
Longueur du câble:	Env. 0,96 m
<hr/>	
Spécifications juridiques	
<hr/>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
<hr/>	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
<hr/>	