

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage MPVZ-180.6

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation) 6 zones, zones réglables, 180 W RMS

Réf. : 80709781

GTIN: 4026397422160



**Prix de catalogue: 534.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
  - 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
  - Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
  - 2 entrées microphone à l'arrière (jack 6,3 mm, asym.)
  - 1 entrée microphone frontale (combinaison XLR/jack 6,3 mm, asym.) sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
  - Toutes les entrées microphone avec des réglages de volume séparés
  - 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
  - 1 sortie ligne (RCA stéréo)
  - Gong, commutable
  - Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
  - Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
  - Régulateur master pour le signal de sortie
  - Très efficace flux d'air Front to Rear
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
  - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397422160

Poids: 10,90 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement:	360,00 W
Puissance de sortie:	180 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Plage de fréquence:	80 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Sortie de la zone:	6 zones réglables
Commutation:	Class AB
Circuit de protection:	Limitation de courant; Court-circuit; Temporisation de démarrage; Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit
État LED:	Power, Fault, Indicateur de niveau
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable  Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,30 kg