

HONEYWELL Haut-parleur de plafond L-VCM6B/EN (EN54)

Haut-parleur de plafond encastrable et dôme anti-feu

Réf. : 80710010

GTIN: 4026397519075



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 13 cm (5")
- Pot de protection contre le feu pour la sécurité en cas d'incendie
- Couverture avec grille métallique en blanc RAL9003
- Easy and super quick installation via clamp system
- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- EASE data available in the download section
- Correspond EN 54-24 et EN 60849

Logistique

EAN / GTIN: 4026397519075

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Capacité de charge:	Programme: 12W Nominale: 6W RMS
Plage de fréquence:	180 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	91 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Norme:	EN 54-24, EN 60849
Prise de puissance:	0,75W; 1,5W; 3W; 6W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable

Enceinte:	1 x Boumeur 5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Cotes d'installation:	Ø 15,5 cm
Dimension:	Profondeur : 12,9 cm Diamètre : Ø 18,1 cm
Poids:	1,25 kg