

EUROLITE Set 4x LED THA-40PC nero + custodia

4 proiettori per PC senza ventole con PRO flightcase con ruote

Art.n.: 20000165

GTIN:



Prezzo di listino: 1962.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale nero

Proiettori PC senza ventole (DMX), LED bianco caldo da 57 W, indice di resa cromatica (CRI) >90

- 1 potente LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light 'J; Light Captain
- Piedini in gomma
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

Logistica

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 32,15 kg

EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale nero

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 40 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di LED: | 1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Canali DMX: | 1; 2 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° - 48° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11 - 37° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 17 - 48° |
| Temperatura colore: | 3100K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 91 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx Larghezza 3m: 348 lx, 6m: 103 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |

| | |
|------------------------------------|---|
| Assorbimento nel proiettore: | 13,1 cm x 13,1 cm |
| Misure: | Lunghezza: 27,5 cm Larghezza: 20,5 cm Profondità: 25 cm |
| Peso: | 3,85 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1 m |
| Limitatore ad alette | |
| Materiale: | Alluminio, 1,5 mm; Metallo |
| Diametro anello: | Esterno: 12,9 mm Interno: 10,9 mm |
| Telaio filtro | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø4mm |
| Forma: | Ottagono |
| Materiale: | Alluminio, 0,8 mm |
| Misure: | Larghezza: 13 cm Altezza: 13 cm Diametro: Ø 10,5 cm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC con rotelle

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano portautensili: | 31 cm x 13 cm x 15 cm |
| Vano accessori: | 9,5 cm x 47 cm x 18 cm |
| Dimensioni interne: | 71,5 cm x 47 cm x 18 cm |
| Misure: | Larghezza: 78 cm Profondità: 52 cm Altezza: 42,5 cm |

Peso:

16,75 kg
