

## EUROLITE Set 2x LED THA-40PC bianco + custodia

2 proiettori per PC senza ventole con PRO flightcase

Art.n.: 20000166

GTIN:



**Prezzo di listino: 1034.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale bianco

Proiettori PC senza ventole (DMX), LED bianco caldo da 57 W, indice di resa cromatica (CRI) >90

- 1 potente LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x limitatore ad alette

#### ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Custodia per cassa, PRO version

### Logistica

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 15,84 kg

### EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di LED:	1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17 - 48°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 27,5 cm Larghezza: 20,5 cm Profondità: 25 cm
Peso:	3,84 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

## Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Dimensioni interne:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 64,5 cm Profondità: 35 cm Altezza: 29 cm
Peso:	8,15 kg