

## EUROLITE Set LED KLS Laser Bar PRO set di luci FX + M-4 supporto alto per cassa 00452

LED KLS Laser Bar PRO set di luci FX con supporto alto per cassa in alluminio

GTIN:



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Bar con 2 potenti derby e spot, LED bianchi/UV, laser (RG, 2M)

- Versione più potente con elevata emissione luminosa e LED UV aggiuntivi
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- 39 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Laser; Effetto raggiante; Effetto floreale; Effetto UV; effetto stroboscopico
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

#### Laser

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

#### Proiettori

- 6 potenti LED 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente

### Logistica

- With a beam angle of 13°

**Effetto luce**

- 6 potenti LED 2 W high power R/G/B<BR> Spot controllabili singolarmente  
**barra**
- 4 potenti LED 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x interruttore a pedale, 2 x viti a testa zigrinata, 2 x Rondella, 2 x Staffa di montaggio, 2 x Pila, 1 x borsa

**OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa**

Supporto alto per cassa in alluminio, altezza regolabile da 140 a 345 cm, capacità di carico massima 18 kg

- Versione in alluminio stabile
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Manuale d'uso

**Dati tecnici :**

**EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 5; 10; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 1,030 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Lunghezza cavo:	3 m

## Telecomando

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

## Interruttore a pedale

Pila: 1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente

## Laser

Classe laser: 2M

Colore laser: R/G

Modulo laser: Rosso (R) 100 mW 650nm  
Verde (G) 30 mW 532nm

## Effetto luce

Tipo di LED: 6 x 2 W high power R/G/B

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 30 Hz

## Proiettori

Tipo di LED: 6 x 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

Angolazione del fascio di luce: 13°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 13°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 20°

## Barra

Tipo di LED: 4 x 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 30 Hz

## OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa

Portata massima: 18 kg

Diametro del tubo campo: 38 - 35 mm

Altezza: Maximum: 345 cm  
Minimum: 140 cm  
Adjustable in 10 steps with Bullone di sicurezza

Sistema di registrazione: Ø 35mm

Tipo (treppiede generico): Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa

Materiale: Alluminio

Colore: Nero

Dimensioni di trasporto: 140 cm x 13,5 cm

Peso: 3,30 kg