



**Prezzo di listino: 677.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar Next set di luci FX

Bar con spot luminosi, LED UV strobo, laser (RG 2M), presa QuickDMX e borsa per il trasporto

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- 26 programmi di spettacolo integrati
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta di programma
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

#### Laser

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

#### Proiettori

- 3 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 7°

#### Effetto luce

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689075

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.36 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.06 m

Merci voluminose

- 4 potenti LED 3 W high power R/G/B/WW<BR> Effetti di luce controllabili singolarmente
- Effetto raggianti; Effetto a ventaglio; Effetto floreale

**barra**

- 4 potenti LED 1,5 W high power ultravioletto (UV)<BR> LED controllabili singolarmente
- Effetto UV; effetto stroboscopico

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x borsa, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Spina terminale corrente

**OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa**

Supporto alto per cassa in alluminio, altezza regolabile da 140 a 345 cm, capacità di carico massima 18 kg

- Versione in alluminio stabile
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Manuale d'uso

**EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x vite a testa zigrinata

**Dati tecnici :**

---

Peso: 15,30 kg

---

**EUROLITE LED KLS Laser Bar Next set di luci FX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	6; 8; 11; 21; 25; 29
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola

Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Misure:	Larghezza: 111 cm Profondità: 15 cm Altezza: 41 cm
Peso:	10,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
<b>Telecomando</b>	
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
<b>Laser</b>	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
<b>Effetto luce</b>	
Tipo di LED:	4 x 3 W high power R/G/B/WW
<b>Proiettori</b>	
Tipo di LED:	3 x 4 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 20°
<b>Barra</b>	
Tipo di LED:	4 x 1,5 W high power ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz

#### **OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa**

Portata massima:	18 kg
Diametro del tubo campo:	38 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 345 cm Minimum: 140 cm Adjustable in 10 steps with Bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	140 cm x 13,5 cm
Peso:	3,30 kg

**EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg