



Prezzo di listino: 1486.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Bar con 2 potenti derby e spot, LED bianchi/UV, laser (RG, 2M)

- Versione più potente con elevata emissione luminosa e LED UV aggiuntivi
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- 39 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Laser; Effetto raggiante; Effetto floreale; Effetto UV; effetto stroboscopico
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 6 potenti LED 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693812

Peso : 36,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.50 m

Merci voluminose

- With a beam angle of 13°

Effetto luce

- 6 potenti LED 2 W high power R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
barra
- 4 potenti LED 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x interruttore a pedale, 2 x viti a testa zigrinata, 2 x Rondella, 2 x Staffa di montaggio, 2 x Pila, 1 x borsa

EUROLITE EASY Show

Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE

- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o allestimenti
- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su www.steinigke.de
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Custodia per mixer
- Tinta unita Schermo LCD
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; installazione
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 2 x Cavo USB, 2 x Staffa di montaggio, 4 x viti

OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa

Supporto alto per cassa in alluminio, altezza regolabile da 140 a 345 cm, capacità di carico massima 18 kg

- Versione in alluminio stabile
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso: 27,95 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 150 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 5; 10; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 1,030 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Lunghezza cavo:	3 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Interruttore a pedale	
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Effetto luce	
Tipo di LED:	6 x 2 W high power R/G/B
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Proiettori	
Tipo di LED:	6 x 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Barra	
Tipo di LED:	4 x 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz

EUROLITE EASY Show

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 250 V
Potenza totale installata:	1,25 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina
Programmi:	Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 28,0 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 6,0 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa

Portata massima:	18 kg
Diametro del tubo campo:	38 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 345 cm Minimum: 140 cm Adjustable in 10 steps with Bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	140 cm x 13,5 cm
Peso:	3,30 kg