



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot RGB/WW ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

- 5 potenti LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- With a beam angle of 16°
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Scelta di programma
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x staffa omega, 1 x dichiarazione di conformità, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x borsa

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700527

Peso : 42,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 7 programmi di spettacolo integrati
 - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 potenti LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
 - Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
 - Veloce e facile da programmare
 - Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
 - 8 effetti di colore selezionabili direttamente
 - Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
 - Selezione e simulazione della ruota dei colori
 - 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
 - È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
 - Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
 - Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
 - Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
 - Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
 - Può inviare fino a 240 canali DMX
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Firmware aggiornabile
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
 - Perno TV
 - Disponibile in vari colori
 - Made in Europe
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Uso mobile
 - Regolabile in altezza
- Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dotazione della fornitura

- 1 x borsa

OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x Cavi di rete

ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- 3 U

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmettitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmettitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmettitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione

- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
 - Indicatore di funzione a LED
 - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
 - Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
 - Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
 - Può inviare fino a 512 canali DMX
 - Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
 - Portata fino a 400m a vista
 - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 28,55 kg

EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso 1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Misure:	Larghezza: 108 cm Profondità: 6 cm Altezza: 28 cm
Peso:	9,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Controlli:	Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità
LED di stato:	DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 19 cm Altezza: 19 cm
Peso:	2,17 kg
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	

Lunghezza cavo:	1,5 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 35 mW 515nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Effetto luce	
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Stroboscopio	
Tipo di LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 800 V
Potenza totale installata:	7,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

Portata massima:	30 kg
------------------	-------

Altezza:	Maximum: 320 cm Minimum: 150 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Peso:	5,65 kg

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² cavo corrente
Lunghezza cavo:	0,6 m
Collegamento A:	1 x Dispositivi a freddo (M)
Collegamento B:	1 x Dispositivi a freddo (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,08 kg

ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	45 cm x 20 cm x 10,5 cm
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 13,5 cm (3U)
Profondità di installazione:	105 mm

Struttura della custodia:	3 U
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 24 cm Altezza: 23,5 cm
Peso:	5,10 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1000 V
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5 V DC
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	23 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm

Peso:

0,01 kg
