



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

Effetto a fasci luminosi LED con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando

- 5 potenti LED 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 Segmenti controllabili singolarmente
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Velocità di rotazione regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Già pre-programmato con Light 'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x telecomando, 4 x viti, 4 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718379

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Hardware di marca
- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	56 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 12; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 32,00 cm Larghezza: 32,00 cm Altezza: 39,00 cm
Peso:	4,22 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	

Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Staffa omega	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato
Colore:	Marrone scuro
Vano portautensili:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 48 cm
Peso:	6,50 kg