



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
 - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
 - 18 potenti LED 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 11°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo OLED
 - Massima silenziosità
 - Già pre-programmato con Light'J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Direct color temperature selection for 3100 preset values
 - Piedini in gomma
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M4

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733082

Peso : 40,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 39,81 kg

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	104 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Fusibile:	T 6,3 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11° Filtro antigelo 15°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26° Filtro antigelo 37°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 39,6 cm Larghezza: 14,3 cm Altezza: 21,3 cm
Peso:	4,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Filtro antigelo	
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø4,5mm
Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Larghezza: 28,3 cm Altezza: 11,6 cm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Limitatore ad alette	
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 46,5 cm Altezza: 28,5 cm
Vite a testa zigrinata	
Filettatura:	Filettatura M4 x 8 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW with wheels

Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato

Vano portautensili:	12 cm x 40 cm x 28 cm
Vano accessori:	11 cm x 46,5 cm x 28 cm
Misure:	Larghezza: 87,5 cm Profondità: 52,5 cm Altezza: 44 cm
Peso:	19,10 kg