

## EUROLITE LED CSL-200 Proiettore nero

Potente faro da 200 W con luce bianco freddo

Art.n.: 41600505

GTIN: 4026397724936



**Prezzo di listino: 189.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- With a beam angle of 7°
- Con staffa di montaggio
- Controllabile via plug and play
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397724936

Peso : 3,45 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.24 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	215 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 10 A fusibile fisso (ad es. su scheda)

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Temperatura colore:	7000K
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 54191 lx, 3m: 9540 lx, 6m: 2501 lx
Flusso luminoso:	16000 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo; alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	Ø 23 cm
Misure:	Lunghezza: 37,2 cm Diametro: Ø 23,5 cm
Peso:	3,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1765375
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm