

EUROLITE LED TMH-12 Moving Head Beam

4in1 moving head with narrow beam angle

Art.n.: 51785967

GTIN: 4026397481792



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 12 high-power 10 W RGBW CREE LEDs (4in1)
- Compact lightweight
- Narrow beam angle
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Different dimmer speeds (step response) adjustable
- Masterdimmer
- 8 internal programs can be called up via Control board
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone
- Control board with graphic LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset, operating hours
- Switch-mode power supply
- Automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- DMX control via every standard DMX controller
- 12 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono

Logistica

EAN / GTIN: 4026397481792

Peso : 5,85 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.21 m

- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 9°

Dotazione della fornitura

- 1 x staffa omega

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 150 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 12 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 18 Hz |
| Canali DMX: | 12 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Angolazione del fascio di luce: | 9° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 31 cm |
| Peso: | 5,10 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |