

## EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Compact, fanless spot with 12 W 6in1 LEDs (RGBWA+UV)

Art.n.: 51913503

GTIN: 4026397556285



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Operable in stand-alone mode or via DMX
  - Adjustable microphone sensitivity via control board
  - Functions: Static colors, RGBAW+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
  - Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
  - Designed for hanging or standing installation
  - Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
  - Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
  - IEC terminals for power linking up to 8 units
  - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
  - 4 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
  - Effetto stroboscopico; Effetto UV
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - With a beam angle of 23°
  - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397556285

Peso : 2,00 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.17 m

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                      | 33 W   |
| Grado di protezione:                            | IP20   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                                     | 4; 10  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono   |
| Pre-programmato con:                            | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 23°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 23°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 42°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Misure:   | Larghezza: 18,9 cm<br>Profondità: 11,7 cm<br>Altezza: 19,6 cm  |
| Peso:   | 1,78 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0  |
| Telecomando                                     |  |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Specifiche legali                               |  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |