

EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

DMX controlled UV spot with 6 x 3 W UV LED, incl. IR remote control

Art.n.: 51915282

GTIN: 4026397561708



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Slim design for space-saving applications
 - 6 high-power 3 W UV LEDs
 - Built-in auto and music show programs
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
 - Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
 - Sits flat on the floor or inside a truss
 - DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
 - Swivel mounting bracket
 - Additional bracket for floor use
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 6 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
 - With a beam angle of 13°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397561708

Peso : 1,63 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	2; 4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 23 cm Profondità: 11 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,37 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali