

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Floorspot a LED con LED COB da 30 W in WW, con telecomando IR

Art.n.: 51915302

GTIN: 4026397669275



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
 - 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Dimmer elettronico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 18°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
 - Effetto stroboscopico
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669275
Peso : 1,30 kg
Lunghezza : 0.19 m
Larghezza : 0.19 m
Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	Contatto di protezione (F), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	65°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12,7 cm Altezza: 22,85 cm
Peso:	1,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili); classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali