

OMNITRONIC CST-508 Altoparlante da soffitto a 2 vie

Altoparlante coassiale integrato a 2 vie, LF: 5,3" HF: 0,75", 8 Ohm, 30 W RMS, 9,5 cmØ 17,2 cm

Art.n.: 80710214

GTIN: 4026397709094



Prezzo di listino: 95.08 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397709094

Peso : 1,66 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Features :

- Riproduzione del suono eccellente
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Tweeter girevole
- Interruttore per la regolazione del livello -3 dB/0 dB/+3 dB
- Per la lingua e la musica di sottofondo all'interno
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Altoparlante, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Capacità di carico:

Programma: 60W

	Nominale: 30W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	86 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	104 dB
Direzionalità:	165° omnidirezionale
Impedenza:	8 Ohm
Altoparlante:	1 x 5,3" Woofer 0,75" tweeter
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Bianco, resistente ai graffi e agli urti
Dimensioni di installazione:	9,5 cm Ø 17,2 cm
Misure:	Altezza: 9,6 cm Diametro: Ø 21,1 cm
Peso:	1,24 kg